

TRATORES SÉRIE

MF 4300

57 – 80 cv



MASSEY FERGUSON

SEU DIA A DIA

SIMPLES

ASSIM

MF 4300.
O SEU TRATOR DE SEMPRE.

Melhor custo-benefício da categoria.
Operação simples e confiável.
Fácil manutenção.





MF 4300. O SEU TRATOR DE SEMPRE.

		MF 4305	MF 4306	MF 4307
Tração		4x2 / 4x4		
MOTOR				
Modelo		ECO 3.3 Mec c/PTO		
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995	57	67	80
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm	ISO TR14396	220	253	290
Número de cilindros – Aspiração		3 – Turbinado		
Sistema de injeção		Injeção direta / Bomba rotativa		
EMBREAGEM				
Tipo		Dupla / Split Torque		
Acionamento		Mecânico, por pedal		
TOMADA DE POTÊNCIA				
Tipo		Independente / Embreagem dupla		
Acionamento		Mecânica		
Velocidades (rpm - rpm do motor)		540 @ 1900		
Potência máxima na TDP - cv		47	54	64
TRANSMISSÃO				
Tipo	8Fx2R Deslizante	8Fx2R Deslizante		
	–	12Fx4R Sincronizada		
Opcional	Creeper			
Embreagem		Dupla / Split Torque		
Acionamento		Mecânico		
SISTEMA HIDRÁULICO				
Bomba		Engrenagem		
Pressão máxima - bar (kgf/cm ²)		180 (183,5)		
Categoria do levante		II		
Tipo de controle		Mecânico		
Vazão máxima - l/min		17 / 59		
Capacidade de levante máxima - kgf		2.500		
Válvulas de controle remoto		1 / 2 / 3		

		MF 4305	MF 4306	MF 4307
FREIOS				
Tipo		Multidisco úmido		
Acionamento		Mecânico		
Freio de estacionamento - tipo		Mecânico		
SISTEMA DE DIREÇÃO				
Tipo		Hidroestática		
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD				
Distância entre eixos (mm)		2135		
Comprimento total (mm)		3700		
Altura total (mm)		2542		
Largura total (mm)		1852		
Vão livre na barra de tração (mm)		340		
Bitolas dianteira min - máx (mm)		1322 – 1960		
Bitolas traseira min - máx (mm)		1571 – 2160		
Raio de giro (mm)		4600		
CAPACIDADES				
Tanque de combustível - l		95		
POSTO DE OPERAÇÃO				
Tipo		Plataforma		
RODADO				
	Traseiro	Dianteiro		
	18.4-30 R1	12.4-24 R1		
	18.4-30 R2	12.4-24 R1		
	14.9-28 R2	9.5-24 R1		
	14.9-28 R1	9.5-24 R1		
OPCIONAIS				
Creeper				

VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE (TODOS MODELOS)				
Rodagem @ rpm no motor - 13.6-38 R1 @ 2.200				
Marcha	L	H	Creeper	
1	1,7	6,9	0,13	
2	2,5	10,1	0,19	
3	4,6	18,5	0,34	
4	5,7	22,7	0,42	
Ré	2,3	9,4	0,17	



Dimensões / Rodado 18.4-30 R1 e 12.4-24 R1
 (A) Distância entre eixos (mm) - 2.135
 (B) Altura máxima com pneu traseiro (mm) - 2.634
 (C) Comprimento máximo (mm) - 3.700
 (D) Largura mínima com pneu dianteiro (mm) - 1.860
 (E) Vão livre (mm) - 432
 *Consulte disponibilidade de modelos e versões

Peso máximo sem lastro

MF 4305 (kg) - 3.025
 MF 4306 (kg) - 3.575
 MF 4307 (kg) - 4.125